

TE1028V Standaard paneel meervoudig in aluminium frame verticaal

Toepassing

Meervoudig female panel contacten	Thermokoppel en Pt100 circuits Verende thermokoppel contacten
Materialen	Glas versterkt kunststof behuizing met origineel thermokoppel materiaal contacten
Front	Geanodiseerd aluminium voor volledige corrosie bescherming

Temperatuurbereik

Temperatuurgrens	Maximaal 200°C
-------------------------	----------------

Constructie

Body	Glasgevuld thermoplastisch materiaal
Ontwerp	Roestvrijstalen beugel met 2 schroeven
Gegoten isolatieschotten	Voorkomen kortsluiting
Codering	Krasbestendige nummering

Draad afmeting

Accepteert draden	Van 0,2 mm tot 2,0 mm
--------------------------	-----------------------

Kleurcode	Volgens thermokoppel kalibratie
------------------	---------------------------------



Dimensions in mm

Circuits	Rows	L	H
1	1	38	38
6	1	146	67
12	1	260	67
24	2	260	115

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model	TE 1028V				
Aantal circuits per rij					
No. of rows					
Kalibratie					
Colour code IEC or ANSI					

H9-2 Rev. 0 07/07