

# FFA LEMO Plug



## Toepassing

<b>Toepassing</b>	Laboratoria, R&D, Luchtvaart en andere hoogwaardige industrieën.
<b>Klik aansluiting</b>	Ideaal voor het snel aansluiten van sensoren.
<b>Materialen</b>	Behuizing: Vernikkeld messing. 2 of 4 soldeer contacten, verguld messing. Isolator uit PEEK.
<b>Temperatuurbereik</b>	Maximum temperatuur 260°C.

## Uitvoering / Aansluiting

**Snap action** LEMO-Connector snap action systeem

## Stekker afmetingen

<b>Size</b>	0 voor kabel diameter max. 3,7 mm. Lxd 34,5x9mm
	1 voor kabel diameter max. 3,7 mm. Lxd:42,5x12mm
	2 voor kabel diameter max. 4,2 mm. Lxd:52x15mm
	3 voor kabel diameter max. 6,2 mm. Lxd:59x18mm

## Opties

<b>Omgeving</b>	Waterdichte versies.
<b>Contact</b>	Meervoudige versies.
<b>Materialen</b>	Diverse soorten contact materialen verkrijgbaar (bijv. thermokoppel materiaal).

## Ordering code

\*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model

FFA

H9-1 Rev.0 7/07