

DWR 6120 Trillingsbestendige weerstandsthermometer

Ontwerp

Ontworpen voor de scheepvaart

Type goedkeur

LLoyds Register Marine

Categorie

LV2000 serie

Procesaansluiting

1/2"BSP (standaard, andere mogelijk)

Beschermbuis

Constructie

Buis met gelaste bodem

Materiaal

RVS316 - (Wst 1.4401)

Diameter

Buitendiameter Ø 11mm, wandikte 2mm

Insteeklengte "L"

Te specificeren, standaard 100 mm

Aansluitkop

Model

"B", volgens DIN 43729

Materiaal

Aluminium

Kabel ingang

M20 x 1,5 kabelwartel

Meetinzet

Type

MI 6140

Constructie

Verend en uitwisselbaar

Diameter

6 mm

Lengte "E"

E = L + 45 mm

Materiaal

RVS 316 - (Wst 1.4401)

Isolatie

Keramisch geïsoleerd, MgO

Sensor

Single Pt100 : "S", Duplex Pt100 : "D"

Nauwkeurigheid

Volgens IEC 60751 klasse B

Uitvoering / Aansluiting

3-draads systeem (optioneel 4-draads systeem)

Meetbereik

-220 / +600°C

Testen

Getest 200 Volt bij 20°C

Isolatie

Minimum 100 M Ohm

Ontwerp


Vibratie : 2 tot 25 Hz - 1.6 mm 25 tot 5000 Hz - 4 g



Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model



Sensor (S of D)

Lengte "L" in mm

H6-1 Rev. 07/07