

DWR 6130 Trillingsbestendig weerstandsthermometer

Ontwerp	Voor zwaar gebruik zoals scheepvaart toepassing
Type goedkeur	LLoyds Register Marine
Categorie	LV2000 serie
Beschermbuis	
Constructie	Buis met gelaste bodem, diameter Ø 9mm
Materiaal	RVS316 - (Wst 1.4401)
Insteeklengte "L"	Klantspecificatie, standaard 100 mm
Procesaansluiting	1/2" BSP
Halsbuis lengte "X"	Te specificeren, standaard 100 mm
Aansluitkop	
Model	"B", volgens DIN 43729
Materiaal	Aluminium
Kabel ingang	M20x 1.5 kabelwartel
Meetinzet	
Type	MI 6140
Constructie	Verend en uitwisselbaar
Diameter	Ø 6 mm
Lengte "E"	$E = L + X + 35 \text{ mm}$
Materiaal	RVS 316 - (Wst 1.4401)
Isolatie	Keramisch geïsoleerd, MgO
Sensor	
	Single Pt100 : "S", Duplex Pt100 : "D"
Uitvoering / Aansluiting	3-draads systeem (optioneel 4-draads systeem)
Nauwkeurigheid	Volgens IEC 60751 klasse B
Meetbereik	-220 / +600°C
Testen	Getest 200 Volt bij 20°C
Isolatie	Minimum 100 M Ohm
Ontwerp	Vibratie : 2 tot 25 Hz - 1.6 mm 25 tot 5000 Hz - 4 g



Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model	DWR 6130			
Sensor (S of D)				
Lengte "L" in mm				
Lengte "X" in mm				

H6-1 Rev. 07/07