

ME 7087 Oppervlakte thermokoppel met lasplaat

Mantel

Constructie	Minerale isolatie (MgO), lengte te specificeren
Materiaal	Standaard SS310, SS446, Pyrosil D, Inconel600, Hasteloy X of Haynes HR160. Te specificeren
Diameter	Standaard Ø 4,8 mm, Ø 6,0 mm of Ø 6,4 mm optioneel

Aansluitkop

Model / Materiaal	CE, Gegoten aluminium
Kabel ingang	3/4" NPT of M20x1,5

Thermokoppel

Kalibratie	Enkelvoudig K, warmelas geïsoleerd, optioneel geaard
Nauwkeurigheid	Volgens IEC 60584-1

Lasplaat

Afmetingen	25 x 25 x 3 mm
Materiaal	Zelfde als mantel
Lasplaat montage	A: axiaal, of B: radiaal
Lasplaat vorm	Geschikt voor buisdiameter, te specificeren

Nipple-Union-Nipple

Materiaal	RVS
Lengte	200 mm
Procesaansluiting	1/2" NPT (3/4" NPT optioneel)

Opties

Bevestigingsclips	Oplas bevestigingsclips, materiaal te specificeren
Hitteschild	Refrex of Fibrefax vlechtwerk over de mantellengte
Certificering	Atex explosie veilig gecertificeerd
Uitzetting loops	Aantal en diameter specificeren
Gasdichte union	Gasdicht met geïntegreerde knelkoppeling

Optie

Thermo-Electra kan ook de installatie bij nieuw of vervanging voor u verzorgen met ons gekwalificeerde las- en montageteam



Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model

ME 7087

H7-1 Rev. 07/07