

E45 Afgeschermdde PVC thermokoppel verlengkabel -30°C tot 85°C

Specificaties

Isolatie	Elke draad en mantel voorzien van hoge kwaliteit geëxtrudeerd PVC
Temperatuurgrenzen	-30/+85°C
Vochtbestendigheid	Goed
Vlambestendigheid	Goed
Mechanische sterkte	Uitstekend

Geleiders

Geleider uitvoering	Soepel, getwist paar
Aderdikte	0.22 mm ² (7x0.2 mm)
Binnenlaag	Mylar tape
Vlechtwerk	Vertind koperdraad omvlechting 0,15 mm
Buitenmantel	Hoge kwaliteit geëxtrudeerd PVC
Vorm	Rond

Kalibratie

Thermokoppel type	K, T, J, E, U, L, N, B, R of S
Foutgrenzen	Voldoet aan IEC 584 en ANSI MC 96.1

Kleurcode

Volgens thermokoppel calibratie IEC 584 of ANSI MC96.1

Toepassingen

Aansluitkasten en instrumentatie, Testing, HVAC,

Afmetingen

Outside diameter	4.9	mm
Weight	32	kg/km



International Thermocouple Colour Codes						
Thermocouple Extension Type	ANSI	BS	DIN	NFC	JIS	IEC
JX + Iron - Constantan						
KX + Chromel - Alumel						
TX + Copper - Constantan						
EX + Chromel - Constantan						
NX + Nicrosil - Nisil						
SX + Copper RX - Alloy 11						
BX + Copper-S - Copper-E						

thermo-electra
temperature sensor solutions

Weteringweg 10, 2641 KM Pijnacker, The Netherlands
Phone: +31 15 362 12 00, E-mail: mail@thermo.nl
www.thermo-electra.com

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model

E 45

Kalibratie

Colourcode (IEC / ANSI)

H8-1 Rev. 07/07

Thermo Electra B.V.
Weteringweg 10
2641KM Pijnacker
The Netherlands

Phone +31 (0)15 - 3621200
Fax +31 (0)15 - 3694082
Email sales@thermo.nl
http://www.thermo-electra.com