

# E81 Afgeschermdde meerparige thermokoppel verlengkabel -30°C tot 85°C

## Specificaties

|                         |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Isolatiemateriaal       | Draadisolatie, hoge kwaliteit geëxtrudeerd PVC       |
| Individuele afscherming | Aluminium mylar tape, 100% coverage with drain wire. |
| Totaal afscherming      | Aluminium mylar tape, 100% dekking en aardedraad     |
| Vorm                    | Rond                                                 |
| Vochtbestendigheid      | Goed                                                 |
| Vlambestendigheid       | Goed                                                 |
| Temperatuurgrenzen      | -30/+85 °C                                           |

## Geleiders

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Geleider uitvoering | Massief                            |
| Aderdikte           | 0.8 mm                             |
| Aantal paren        | 2, 4, 6, 8 of 12 paren             |
| Constructie         | Getwiste aders ± 20 keer per meter |

## Kalibratie

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Thermokoppel type | K, T, J, E, U, L, N, B, R of S      |
| Toleranties       | Voldoet aan IEC 584 en ANSI MC 96,1 |

## Kleurcode

Volgens thermokoppel kalibratie

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Paar identificatie | Elk paar genummerd |
|--------------------|--------------------|

## Afmetingen

|                             |     |      |      |      |      |       |
|-----------------------------|-----|------|------|------|------|-------|
| Aantal paren                | 2   | 4    | 6    | 8    | 12   | Paar  |
| buitendiameter $\hat{A}\pm$ | 7.0 | 10.0 | 11.5 | 12.5 | 15.0 | mm    |
| Gewicht $\hat{A}\pm$        | 73  | 122  | 155  | 196  | 302  | kg/km |



## Ordering code

\*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

|                        |      |  |  |  |
|------------------------|------|--|--|--|
| Model                  | E 81 |  |  |  |
| Kalibratie             |      |  |  |  |
| Aantal paren           |      |  |  |  |
| Kleurcode (IEC / ANSI) |      |  |  |  |

H8-1 Rev. 07/07