

E86 Meervoudig afgeschermd gearmeerde meerparige thermokoppel verlengkabel -30°C tot 85°C

Specificaties

Isolatiemateriaal	Elke draad hoge kwaliteit geëxtrudeerd PVC
Individuele afscherming	Aluminium mylar tape met aarde draad
Totaal afscherming	Aluminium mylar tape met aarde draad
Binnenmantel	Hoge kwaliteit geëxtrudeerd PVC
Armering	Staal draad omvlechting(SWB) 0.3 mm verzinkt
Buitenmantel	Hoge kwaliteit geëxtrudeerd PVC
Vorm	Rond
Vochtbestendigheid	Goed
Vlambestendigheid	Goed
Mechanische sterkte	Uitstekend
Temperatuurgrenzen	-30/+85 °C

Geleiders

Geleider uitvoering	Massief
Aderdikte	0,8 mm (20 AWG)
Aantal paren	2, 4, 6, 8 of 12 paren
Constructie	Getwist paar± 20 keer per meter

Kalibratie

Thermokoppel type	K, T, J, E, U, L, N, B, R of S
Toleranties	Voldoet aan IEC 60584 en ANSI MC 96.1

Kleurcode

Volgens thermokoppel kalibratie

Paar identificatie	Elk paar genummerd
--------------------	--------------------

Afmetingen

Aantal paren	2	4	6	8	12	Paar
Uitwendige diameter $\hat{A}\pm$	13	16,5	18,5	21	26	mm
Gewicht $\hat{A}\pm$	255	425	565	735	1020	kg/km



Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model	E 86			
Kalibratie				
Aantal paren				
Kleurcode (IEC / ANSI)				

H8-1 Rev. 07/07