

E98 Afgeschermdde gepantserde meerparige thermokoppel verlengkabel -30°C tot 85°C

Specificaties

Isolatiemateriaal	Elke draad hoge kwaliteit geëxtrudeerd PVC
Paar afscherming	Aluminium mylar tape, 100% dekking en aardendraad
Totaal afscherming	Aluminium mylar tape, 100% dekking en aardendraad
Binnenmantel	Hoge kwaliteit geëxtrudeerd PVC
Armering	Served steel wires (SWA), 0.9 mm minimum
Buitenmantel	Hoge kwaliteit geëxtrudeerd PVC
Vorm	Rond
Vochtbestendigheid	Goed
Vlambestendigheid	Goed
Temperatuurgrenzen	-30/+85 °C

Geleiders

Geleider uitvoering	Massief
Aderdikte	0,8 mm (20 AWG)
Aantal paren	2, 4, 6, 8 of 12 paren
Constructie	Getwiste aders ± 20 maal per meter

Kalibratie

Thermokoppel type	K, T, J, E, U, L, N, B, R of S
Toleranties	Voldoet aan IEC 60584 en ANSI MC 96,1

Kleurcode

Volgens thermokoppel kalibratie

Paar identificatie	Elk paar genummerd
---------------------------	--------------------


Afmetingen

Aantal paren	2	4	6	8	12	Paar
Uitwendige diameter $\hat{A}\pm$	10	13.5	14.6	16	19	mm
Gewicht $\hat{A}\pm$	250	270	360	390	500	kg/km



Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.



H8-1 Rev. 07/07