

E35S Platte siliconen thermokoppel verlengkabel -60°C tot 230°C

Specificaties

Isolatiemateriaal	Elke draad en buitenmantel voorzien van hoge kwaliteit siliconen rubber
Temperatuurgrenzen	-60/+230°C
Vochtbestendigheid	Goed

Geleiders

Geleider uitvoering	Soepele, parallelle geleiders
Aderdikte	0,5 mm ² (16x0,2 mm) of 1,5 mm ² (48x0,2 mm)

Kalibratie

Thermokoppel type	K, T, J, E, U, L, N, B, R of S
Nauwkeurigheid	Voldoet aan IEC 584 en ANSI MC 96,1

Kleurcode

Volgens thermokoppel kalibratie
IEC 584 of ANSI MC96.1

Toepassingen

Hoge temperatuur circuits, Testing, Warmte behandeling

Afmetingen

Uitwendige afmetingen $\hat{A}\pm$	5 x 7.5	mm
Gewicht $\hat{A}\pm$	60	kg/km



International Thermocouple Colour Codes						
Thermocouple Extension Type	ANSI	BS	DIN	NFC	JIS	IEC
JX + Iron - Constantan						
KX + Chromel - Alumel						
TX + Copper - Constantan						
EX + Chromel - Constantan						
NX + Nicrosil - Nisil						
SX + Copper RX - Alloy 11						
BX + Copper-S - Copper-E						

Weteringweg 10, 2641 KM Pijnacker, The Netherlands
Phone: +31 15 362 12 00, E-mail: mail@thermo.nl
www.thermo-electra.com

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model	E 35S			
Draad afmeting				
Kalibratie				
Kleurcode (IEC / ANSI)				

H8-1 Rev. 07/07

Thermo Electra B.V.
Weteringweg 10
2641KM Pijnacker
The Netherlands

Phone +31 (0)15 - 3621200
Fax +31 (0)15 - 3694082
Email sales@thermo.nl
http://www.thermo-electra.com