

ME 7089 Oppervlakte thermokoppel met lasplaat en kabel

Mantel

Constructie	Mineraal geïsoleerd (MgO), lengte te specificeren
Materiaal	Standaard SS310, SS446, Pyrosill D, Inconel600, Hasteloy X of Haynes HR160. Te specificeren
Diameter	Standaard Ø 4,8 mm, Ø 6,0 mm en Ø 6,4 mm optioneel

Aansluitkabel

Thermokoppel kabel	PTFE / Glaszijde geïsoleerde thermokoppelkabel
Armering	RVS omvlochten
Kabel lengte	Standaard 1000mm
Temperatuur	Kabel overgang maximaal 200°C

Thermokoppel

Kalibratie	Enkelvoudig K, warmelas geïsoleerd, optioneel geaard
Nauwkeurigheid	Volgens IEC 60584-1

Lasplaat

Afmetingen	25 x 25 x 3 mm
Materiaal	Zelfde als mantel
Lasplaat montage	A: axiaal, of B: radiaal, buisdiameter te specificeren
Lasplaat vorm	Geschikt voor buisdiameter, specificeren

Opties

Bevestigingsclips	Lasbaar. Materiaal hetzelfde als het mantelmateriaal
Hitteschild	Refrex of Fibrefax vlechtwerk over de mantellengte
Certificering	Atex explosieveilig gecertificeerd
Uitzetting loops	Op te geven

Optie

Thermo-Electra kan ook de installatie bij nieuw of vervanging voor u verzorgen met ons gekwalificeerde las- en montageteam



Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model	ME 7089				
Lengte in mm					
Lasplaat radius					
Lasplaat type A of B					
Materiaal					

H7-1 Rev. 07/07