

Mantel

Constructie	Mineraal geïsoleerd (MgO)
Materiaal	Standaard SS310, SS446, Pyrosill D, Inconel600, Hasteloy X of Haynes HR160. Te specificeren
Diameter	Ø 4.8mm standaard
Lengte "L"	Te specificeren

Aansluitkop

Model	CE met schroefdeksel
Materiaal	Aluminium
Kabel ingang	3/4" NPT standaard

Thermokoppel

Kalibratie	Enkelvoudig K, warmelas geïsoleerd, optioneel geaard
Nauwkeurigheid	Volgens IEC 60584-1

Las V-tip

Afmetingen	50mm
Materiaal	Zelfde als mantel
Knife edge bevestiging	Axial of radiaal, buisdiameter te specificeren

Nipple-Union-Nipple

Materiaal	RVS
Lengte	200 mm
Procesaansluiting	1/2" NPT

Opties

Bevestigingsclips	Lasbare versie, materiaal te specificeren
Hitteschild	Refrex bescherming over de mantel
Certificering	Atex explosie veilig gecertificeerd
Uitzetting loops	Te specificeren
Gasdichte union	Gasdicht met geïntegreerde knelkoppeling

Optie

Thermo-Electra kan ook de installatie bij nieuw of vervanging voor u verzorgen met ons gekwalificeerde las- en montageteam



Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

