

E87 Meerparige compensatiekabel afgeschermd en gepantserd, 0.5mm²

Levering

Op rol	Tot 200 meter
Op haspel	Lengte > 200 meter

Specificaties

Isolatiemateriaal	Draadisolatie, hoge kwaliteit geëxtrudeerd PVC
Totaal afscherming	Aluminium mylar tape, 100% dekking en aardedraad
Armering	Staal draad omvlechting, 0.3mm
Vorm	Rond
Vochtbestendigheid	Goed
Vlambestendigheid	Goed
Temperatuurgrenzen	-30/+85 °C

Geleiders

	Soepel
Aderdikte	0.5 mm ²
Aantal paren	2, 4, 6, 8, or 12 pairs
Constructie	Getwiste aders ± 20 keer per meter

Kalibratie

Thermokoppel type	K, T, J, E, U, L, N, B, R of S
Toleranties	Voldoet aan IEC 60584-3, 2007 en ANSI MC 96.1

Kleurcode

	Volgens thermokoppel kalibratie
Paar identificatie	Elk paar genummerd
Optie	Elk paar en algehele afscherming

Afmetingen

Number of pairs	2	4	6	8	12	Paar
Outside diameter	11	16	19	21	24	mm



Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model	E 87			
Kalibratie				
Aantal paren				
Kleurcode (IEC / ANSI)				

H8-1 Rev. 07/07