

E85 Afgeschermdde gearmeerde meerparige thermokoppel verlengkabel

-30°C tot 85°C

Specificaties

Isolatiemateriaal	Draadisolatie, hoge kwaliteit geëxtrudeerd PVC
Totaal afscherming	Aluminium mylar tape, 100% dekking en aardedraad
Binnenmantel	Hoge kwaliteit geëxtrudeerd PVC
Armering	Staal draad omvlechting (SWB) 0.3mm verzinkt
Buitenmantel	Hoge kwaliteit geëxtrudeerd PVC
Vorm	Rond
Vochtbestendigheid	Goed
Vlambestendigheid	Goed
Temperatuurgrenzen	-30/+85 °C

Geleiders

Geleider uitvoering	Massief
Aderdikte	0.8 mm
Aantal paren	2, 4, 6, 8 of 12 paren
Constructie	Getwiste aders ± 20 keer per meter

Kalibratie

Thermokoppel type	K, T, J, E, U, L, N, B, R of S
Toleranties	Voldoet aan IEC 60584 en ANSI MC 96,1

Kleurcode

Volgens thermokoppel kalibratie

Paar identificatie	Elk paar genummerd
--------------------	--------------------

Afmetingen

Number of pairs	2	4	6	8	12	Paar
Buitendiameter $\hat{A}\pm$	11.5	15.0	16.8	19.0	23.0	mm
Gewicht $\hat{A}\pm$	245	415	555	725	1010	kg/km



Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model	E 85			
Kalibratie				
Aantal paren				
Kleurcode (IEC / ANSI)				

H8-1 Rev. 07/07