

E97 Afgeschermdde gepantserde meerparige thermokoppel verlengkabel

-30°C tot 85°C

Specificaties

Isolatiemateriaal	Elke draad hoge kwaliteit geëxtrudeerd PVC
Totaal afscherming	Aluminium mylar tape, 100% dekking en aardendraad
Binnenmantel	Hoge kwaliteit geëxtrudeerd PVC
Armering	Staal draad armeringen (SWA) verzinkt 0.9mm
Buitenmantel	Hoge kwaliteit geëxtrudeerd PVC
Vorm	Rond
Vochtbestendigheid	Goed
Vlambestendigheid	Goed
Temperatuurgrenzen	-30/+85 °C

Geleiders

Geleider uitvoering	Massief
Aderdikte	0,8 mm (20 AWG)
Aantal paren	2, 4, 6, 8 of 12 paren
Constructie	Twisted pairs ± 20 times per meter

Kalibratie

Thermokoppel type	K, T, J, E, U, L, N, B, R of S
Toleranties	Voldoet aan IEC 60584 en ANSI MC 96,1

Kleurcode

Volgens thermokoppel kalibratie

Paar identificatie	Elk paar genummerd
--------------------	--------------------

Afmetingen

Aantal paren	2	4	6	8	12	Paar
Uitwendige diameter $\hat{A}\pm$	10.0	13.5	14.6	16.0	19.0	mm
Gewicht $\hat{A}\pm$	250	270	360	390	500	kg/km



Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model	E 97			
Kalibratie				
Aantal paren				
Kleurcode (IEC / ANSI)				

H8-1 Rev. 07/07