

# 80110 Hoge temperatuur oppervlaktevoeler



## Algemeen

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| <b>Toepassing</b>  | Oppervlaktemeting             |
| <b>Constructie</b> | Verend opgesteld thermokoppel |
| <b>Handgreep</b>   | ABS kunststof                 |

## Sensor

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Thermokoppel</b>         | Type K            |
| <b>Nauwkeurigheid</b>       | Volgens IEC 584-1 |
| <b>Responsietijd</b>        | 2 seconden        |
| <b>Max. tip temperatuur</b> | 900°C / 1652°F    |

## Probe

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>Materiaal</b>      | Roestvrijstaal |
| <b>Tipisolatie</b>    | Keramiek       |
| <b>Probe diameter</b> | 8 mm           |

## Kabel

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Aansluitkabel</b> | Krulsnoer, polyurethaan geïsoleerd           |
| <b>Kabellengte</b>   | 1000 mm                                      |
| <b>Type</b>          | K                                            |
| <b>Kleur</b>         | Zwart                                        |
| <b>Stekker</b>       | Miniatuur thermokoppelstekker, platte pinnen |

## Opties

|                        |            |
|------------------------|------------|
| <b>Kabelkleur</b>      | IEC / ANSI |
| <b>Connector kleur</b> | IEC / ANSI |