

82104 Buigbare voeler ••ø3.0mm, L=130mm



Algemeen

Toepassing	Sensor voor algemeen gebruik
Constructie	Stompe tip
Handgreep	ABS kunststof
Gebruik	Voornamelijk voor gas, vloeistof en vlammen
Insteek	Buigbaar, 130 mm

Sensor

Type	PT 100
Nauwkeurigheid	Volgens IEC 751 Klasse B
Responsietijd	7 seconden
Max. tip temperatuur	Standaard 250°C/ 482°F, optioneel 600°C/ 1112°F
Aansluiting	3 draads systeem

Probe

Materiaal	Roestvrijstaal
Probe lengte	130 mm
Tip diameter	3 mm

Kabel

Aansluitkabel	Krulsnoer, polyurethaan geïsoleerd
Kabellengte	1000 mm
Kleur	Zwart
Kabel uiteinde	Gestript

Opties

Connector	3 polige miniatuur connector met platte pinnen
Aansluiting	4 draads optie

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model

82104



thermo-electra
temperature sensor solutions

Thermo Electra B.V.
Weteringweg 10
2641KM Pijnacker
The Netherlands

Phone +31 (0)15 - 3621200
Fax +31 (0)15 - 3694082
Email sales@thermo.nl
<http://www.thermo-electra.com>

