


# 82108 Lucht temperatuur voeler met beschermhuis



## Algemeen

<b>Toepassing</b>	Gasstroom en luchtmeting
<b>Constructie</b>	Geperforeerde tip
<b>Handgreep</b>	ABS kunststof

## Sensor

<b>Type</b>	PT 100
<b>Nauwkeurigheid</b>	Volgens IEC 751 Klasse B
<b>Responsietijd</b>	5 seconden
<b>Maximale temperatuur</b>	Standaard 250°C/ 482°F, optioneel 600°C/ 1112°F
<b>Aansluiting</b>	3 draads systeem

## Probe

<b>Materiaal</b>	Roestvrijstaal
<b>Tipisolatie</b>	Keramiek
<b>Probe lengte</b>	130 mm
<b>Tip diameter</b>	3 mm

## Kabel

<b>Aansluitkabel</b>	Krulsnoer, polyurethaan geïsoleerd
<b>Kabellengte</b>	1000 mm
<b>Kleur</b>	Zwart
<b>Kabel uiteinde</b>	Gestript

## Opties

<b>Connector</b>	3 polige miniatuur connector met platte pinnen
<b>Aansluiting</b>	4 draads optie

## Ordering code

\*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model

82108