

E83 Flexibele meerparige thermokoppel compensatiekabel 0.5mm², per paar en totaal afscherming

Levering

Op rol	Tot 200 meter
Op haspel	Lengte > 200 meter

Afmetingen

Specificaties

Isolatiemateriaal	Hoge kwaliteit geëxtrudeerd PVC
Totaal afscherming	Aluminium mylar tape met koperen aardedraad
Paar afscherming	Aluminium mylar tape met koperen aardedraad
Vorm	Rond
Vochtbestendigheid	Goed
Vlambestendigheid	Goed
Mechanische sterkte	Goed
Temperatuurbereik	-30/+85°C

Geleiders

Geleider uitvoering	Soepel
Aderdikte	0.5mm ²
Aantal paren	2,4,6,8,12,16,20,24,36 of 50
Constructie	Getwiste aders

Kalibratie

Thermokoppel type	K,T,J,E,U,L,N,B,R of S
Toleranties	Voldoet aan IEC 60584-3, 2007 en ANSI MC 96.1

Kleurcodering

	Volgens thermokoppel kalibratie
Paar identificatie	Elk paar genummerd

Number of pairs	2	4	6	8	12	Paar
Outside diameter	11	13	15	16	21	mm



Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model	E 83			
Kalibratie				
Aantal paren				
Colour code (IEC / ANSI)				