

APPA 52 Digitale thermokoppelthermometer met dubbele ingang -50 / +1300°C (niet meer leverbaar, zie TM320-thermometer)

Opties	
Koffer	Kunststof koffer voor meter en probes
Andere handvoelers	Zie handvoeler hoofdstuk
Ingangen	
Overspannings-beveiliging	
Bij omgevingstemperatuur	18°C tot 28°C
Materiaal	ABS kunststof
Leveringsomvang	
Twee ingang circuits	Thermokoppel type K
Meetbereik	-50 / +1300 °C
Resolutie	Omschakelbaar 0,1°C of 1°C
Nauwkeurigheid	
Tussen -50°C en 1000°C	± (0,3% +1°C)
1000°C en 1300°C	± (0,5% +1°C)
Andere omgeving temperatuur	
Onder 18°C, boven 28°C	Correctie 0,045% per graad
Meetsnelheid	2,5 metingen per seconde
Display	LCD, 3 1/2 digit 18mm cijferhoogte
Functies	
Holdfunctie	Holdfunctie voor Maximum temperatuur en actuele meetwaarde
Uitlezing	°C / °F omschakelbaar T1, T2 of T1-T2
Behuizing	
Beschermholster	Zacht kunststof met tafelstandaard, bij levering inbegrepen
Gebruikstemperatuur	0°C tot 50°C
Vochtigheid	0-80% (0°C ..35°C) 0-60% (35°C..50°C)
Opslag temperatuur	-20°C ..60°C
Elke ingang maximaal	60V DC of 24Vrms AC maximaal
Voeding	9 volt alkaline blok batterij MN1604
Batterij levensduur	± 250 uur
Gewicht	300 gram zonder holster/430 gram met holster
Afmetingen	160x64x26mm, met holster 170x74x39mm Inclusief draad thermokoppel en geel beschermholster 1 stuks 9 volt alkaline blok batterij MN1604



Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model

APPA 52

Opties