

E88 Flexibele meerparige thermokoppel verlengkabel 0.5mm² SWA

Specificaties

Isolatiemateriaal	Brandvertragend PVC
Afscherming	Elk getwist paar omwikkeld met Aluminium Mylar tape met aardedraad Totaal omwikkeld met Aluminium Mylar tape met aardedraad
Binnenmantel	PVC brandvertragend
Armering	
SWA	Massieve staaldraden armering (Steel Wire Armour)
Vorm	Uitwendig, ronde vorm
Vochtbestendigheid	Goed
Vlambestendigheid	Goed
Temperatuurgrenzen	-30/+85°C

Geleiders

Aders	Soepel
Aderdikte	0.5 mm ²
Ader opbouw	16 x 0,2mm
Constructie	Elk aderpaar getwist
Aantal twistingen	± 20 maal per meter

Kalibratie


Thermokoppel type	K, T, J, E, N, B, R of S
Toleranties	Voldoet aan IEC 60584-3, 2007 en ANSI MC 96.1

Kleurcode

Aders en buitenmantel	Volgens thermokoppel kalibratie
Paar identificatie	Elk paar genummerd

Levering

Op rol	Tot 200 meter
Op haspel	Lengte > 200meter



Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model	E88			
Kalibratie				
Aantal paren				
Kleurcode (IEC of ANSI)				