

TC15M Draagbare lage temperatuur kalibratie oven -40°C tot 150°C

Temperatuurbereik

Koeling	Koelt tot 40°C vanaf omgevingstemperatuur
Verwarming	Tot 150°C
Nauwkeurigheid	±0.3°C
Stabiliteit	±0.05°C
Opwarmtijd tot maximum	Na ca. 50 minuten gestabiliseerd
Koeltijd tot minimum	Na ca. 20 minuten gestabiliseerd

Bediening

Instelling	Middels 2 knoppen programmeerbaar
Uitlezing	LED display
Display resolutie	0,1°C
Well diepte	110 mm
Well diameter	19 mm
Inserts en boringen	1x Insert 3,5mm en 1 Insert 6,5mm standaard meegeleverd

Aansluitingen

Thermostaat	Functietest
-------------	-------------

Gebruiksgemak

Dry-block systeem	Geen olie of andere vloeistoffen nodig
Omgevingstemperatuur	0 tot 40°C
Voeding	90-240 VAC 50/60Hz
Vermogen	180 Watt
Gewicht	ca. 5,5 kg
Afmetingen	117 x 300 x 245 mm

Leveringsomvang

Opties

Opbergen	Draagkoffer voor opbergen en transport
Extra insert	Geboord volgens opgave voor perfecte passing

Inserts

	Handleiding
Maritiem en Offshore	Goedgekeurd door DNV
	Aansluitkabel
	Kalibratiecertificaat

Keuring

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model

TC15M	
-------	--

Opties

