

DATA450 12 kanaals Draagbare Thermokoppel datalogger indicator

Display

LCD scherm 4,5" grafisch LCD-scherm (82 x 62 mm)

Ingangen

Thermokoppels 12 Thermokoppel ingangen
Type thermokoppel K, J, T, R, S en E, selecteerbaar
Meetbereik -100°C tot 1700°C
Nauwkeurigheid ±0.5% van meetwaarde +1°C
Thermokoppel aansluitingen Thermokoppel mini stekker

Functies

Alarmen Hoog, en laag alarm voor iedere ingang
Display Geeft de minimum en maximum waarden
Resolutie Aflezing thermokoppel 0.1°C < 1000°C > 1.0°C
Meetsnelheid Meetsnelheid instelbaar 1-3600 seconden
Hold functie Hold-functie om de waarden in rust te lezen
Koudelas Ingebouwde koudelaskompensatie
Meetwaarden opslag Middels uitneembare SD kaart max 16GB
Meetinterval Instelbare meetinterval timer voor data-opname-interval
Voeding 8x 1.5V AA batterijen, of AC/DC adapter (optioneel verkrijgbaar)
Afmetingen 225x125x64mm

Leveringsomvang

Inclusief 2 stuks draad type thermokoppels type K met PVC isolatie tot +85°C, batterijen, 2GB SD kaart en draagkoffer
Gewicht 830 Gr, 1050 Gr. inclusief koffer, exclusief batterijen
Verlichting Display met groene achtergrondverlichting

Manieren van dataloggen

SD kaart Opgeslagen data op de SD kaart voor opslag of verwerking met Microsoft® Excel 2007 (min.)
Geen verdere software nodig.
Stroom bespaarstand Auto power-off functie/ low battery indicatie
Bescherming Rubber beschermholster, inclusief
Instructie handleiding In de koffer meegeleverd
Realtime Data kan in realtime zichtbaar worden gemaakt op een PC of Laptop met behulp van de optionele software en USB kabel



Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model

DATA450

Opties